SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Natura OneCoat Wood Oil 2K-A

Komponentas A (aliejus) dviejų komponentų sistemai. Pagal REACH II priedą / (ES) 2020/878.
Lietuviška versija Lietuvos rinkai. Pagrindas: MCT KİMYA SDS, rev. 2.0, 2023-12-12, SDS Nr. 12189.

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: Natura OneCoat Wood Oil 2K-A
Kiti pavadinimai: 2K medienos aliejus, komponentas A.
Produkto rūšis: mišinys (aliejus / vaškas).

1.2. Nustatyti naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: pramoninis ir vartotojų naudojimas. Medienos alyvavimas kartu su komponentu 2K-B.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: konkretūs nerekomenduojami būdai nenustatyti. Naudoti tik pagal paskirtį.

1.3. Tiekėjo duomenys

Gamintojas: MCT KİMYA, Orta Mah. Atayolu Cad. Erdem Sanayi Sit. No:15 A2/5, Tuzla / Stambulas, Turkija. Tel.: +90 (216) 251 07 58

Tiekėjas / platintojas ES (Lietuva): UAB „NAVAKO“, Žygio g. 92, LT-08242 Vilnius.
Įmonės kodas: 303329776 PVM: LT100008660112
Tel.: +370 5 203 0444 El. paštas: info@navako.lt www.navako.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

112 • Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: +370 5 236 2052 (visą parą)
Tiekėjas Lietuvoje (darbo valandomis): +370 5 203 0444 • Gamintojas: +90 (216) 251 07 58

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Klasifikavimas

Pagal CLP (EB) Nr. 1272/2008: fiziniai pavojai, pavojus sveikatai ir aplinkai – neklasifikuojama.

2.2. Ženklinimo elementai

Pavojaus piktogramos / signalinis žodis: netaikoma.
Pavojingumo frazės: neklasifikuojama.

2.3. Kiti pavojai

Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB.
ATSARGIAI. Šiuo produktu suvilgyti skudurai, plieninė vata ar atliekos gali savaime užsidegti, jei netinkamai šalinamos. Iš karto po naudojimo sudėkite juos į sandarų metalinį indą su vandeniu.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Sudėties pastabos: nė vienos sudedamosios dalies nereikia nurodyti. Produkte nėra pavojingų sudedamųjų dalių ir sudedamųjų dalių su nacionalinėmis profesinio poveikio ribomis, kurias reikėtų išvardyti.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Jei abejojate, kreipkitės medicinos pagalbos ir parodykite šį SDL.
Įkvėpus. Išveskite į gryną orą, palaikykite šiltai ir ramiai.
Prarijus. Neduokite nieko per burną be sąmonės asmeniui. Praskalaukite burną.
Patekus ant odos. Nusivilkite užterštus drabužius, odą kruopščiai nuplaukite vandeniu.
Patekus į akis. Išimkite kontaktinius lęšius, skalaukite ne trumpiau kaip 10 minučių.

4.2–4.3

Įkvėpus: purškalas / rūkas gali dirginti kvėpavimo takus. Prarijus: diskomfortas. Oda: jautriems asmenims galimas alerginis egzemas. Akys: gali šiek tiek dirginti. Gydyti simptomiškai.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1–5.3

Produktas nėra degus. Gesinkite alkoholiui atspariomis putomis, CO_2, sausais milteliais arba vandens rūku. Nenaudokite vandens srovės.
Kaitinami indai gali plyšti. Degimo produktai: kenksmingos dujos arba garai. Evakuokite, aušinkite indus, dėvėkite SCBA.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1–6.4

Dėvėkite apsaugą pagal 8 skirsnį. Venkite įkvėpti garų ir kontakto su oda bei akimis. Paviršiai gali tapti slidūs.
Venkite išleidimo į nuotekas, vandens telkinius ar dirvožemį. Sugerkite, nuplaukite, šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Apsauga – 8 skirsnis. Atliekos – 13 skirsnis.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1–7.3

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Apsauga pagal 8 skirsnį. Atokiau nuo maisto. Indą laikyti sandariai. Užterštą odą nuplaukite, nusivilkite užterštus drabužius.
Laikyti atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (10 skirsnis). Sandėliavimo klasė: chemikalai.
Nelaikyti komponento A skardinių prispaustų prie 2K-B (kietiklio) – žr. atskirą 2K-B SDL.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Aktualios sudedamųjų dalių profesinio poveikio ribinės vertės nenurodytos.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės



Apsauginė įranga: apsauginės pirštinės ir akių / veido apsauga.
Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją. Jei rizikos vertinimas rodo kontaktą – patvirtinti akiniai ir cheminėms medžiagoms atsparios nelaidžios pirštinės (keisti dažnai).
Po naudojimo nusiplaukite. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Darbo vietoje – dušas ir akių plovimo įrenginys.
Kvėpavimo takų apsauga, jei rizikos vertinimas rodo teršalų įkvėpimą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1–9.2

Išvaizda: skystis.
Spalva: skaidri, juoda, charcoal, tamsus ąžuolas, balta, riešutas, šokolado ruda, pilka.
Kvapas, pH, virimo / pliūpsnio temperatūra, tankis, klampa ir kitos savybės: informacijos nėra / netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1–10.6

Žinomų reaktingumo pavojų nėra. Stabilus įprastomis sąlygomis. Žinomų pavojingų reakcijų, vengtinų sąlygų ir nesuderinamų medžiagų nėra. Naudojant pagal rekomendacijas neskyla; degimo produktai gali būti kenksmingos dujos arba garai.
Pastaba. Sumaišius su komponentu 2K-B vyksta numatyta kietėjimo reakcija.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1–11.2	Pagal galiojančius teisės aktus nelaikomas pavojingu sveikatai. Ūmus toksiškumas, odos / akių pažeidimas, jautrinimas, mutageniškumas, kancerogeniškumas, toksiškumas reprodukcijai, STOT, aspiracija: klasifikavimo kriterijai netenkinami. Odos jautrinimas: kriterijai netenkinami; jautriems asmenims galimos alerginės reakcijos. Endokrininę sistemą ardančių medžiagų nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1–12.7	Nelaikomas pavojingu aplinkai. Klasifikavimo kriterijai netenkinami. Skaidomumas nežinomas. Duomenų apie bioakumuliaciją ir judrumą nėra. PBT/vPvB nėra. Endokrininę sistemą ardančių medžiagų nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1	Šalinkite saugiai per licencijuotą atliekų tvarkytoją. Pakuotę rinkite perdirbimui. Aliejumi suvilgytus skudurus šalinkite kaip nurodyta 2.3 (vandens pripildytas metalinis indas – savaiminio užsidegimo prevencija). Lietuva: Atliekų tvarkymo įstatymas.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1–14.7	Netaikomi IMDG, IATA, ADR / RID. JT numeris, pavadinimas, klasė, pakuotės grupė: netaikoma. Aplinkai pavojinga / jūros teršalas: ne.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1–15.2	REACH (EB) Nr. 1907/2006; (ES) 2020/878; CLP (EB) Nr. 1272/2008. Lietuva: Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymas; klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės; HN 23 (jei taikoma); Atliekų tvarkymo įstatymas. REACH XIV / XVII: konkrečių autorizacijų ir apribojimų nežinoma. Seveso netaikoma. Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šaltiniai ir revizija	ECHA. Pagrindas: MCT KİMYA SDS „Natura Onecoat Wood Oil 2K-A“, rev. 2.0, 2023-12-12, SDS Nr. 12189. Lietuvišką REACH versiją pateikia UAB „NAVAKO“. Gamintojo originalą parengė Bülent Özdemir / CRAD. Revizijos pastaba originale: pakeistas produkto pavadinimas. Mokymas: naudoti tik apmokytam personalui. Lietuviška revizija: 2.0 LT, 2026-09-03.

Atsakomybės apribojimas

Ši informacija susijusi tik su nurodyta medžiaga. Informacija, tiekėjo žiniomis, yra tiksli parengimo dieną. Dėl tikslumo ar išsamumo nesuteikiama garantija. Naudotojas pats atsako, ar informacija tinka konkrečiam naudojimo būdui.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Natura OneCoat Wood Oil 2K-B

Komponentas B (kietiklis). Pagal REACH II priedą / (ES) 2020/878.

Lietuviška versija. Pagrindas: MCT KİMYA SDS, rev. 2.0, 2023-12-12, SDS Nr. 12192.

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: Natura OneCoat Wood Oil 2K-B
UFI: 4YMY-PTPD-GU0A-6QXA
Produkto rūšis: mišinys (HDI oligomerų kietiklis).

1.2. Nustatyti naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: profesionalus ir vartotojų naudojimas. Kietiklis 2K medienos aliejui (su komponentu A).
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nenaudoti blogai vėdinamose patalpose. Naudoti tik pagal paskirtį.

1.3. Tiekėjo duomenys

Gamintojas: MCT KİMYA, Orta Mah. Atayolu Cad. Erdem Sanayi Sit. No:15 A2/5, Tuzla / Stambulas, Turkija. Tel.: +90 (216) 251 07 58

Tiekėjas / platintojas ES (Lietuva): UAB „NAVAKO“, Žygio g. 92, LT-08242 Vilnius.
Įmonės kodas: 303329776 PVM: LT100008660112
Tel.: +370 5 203 0444 El. paštas: info@navako.lt www.navako.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

112 • Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: +370 5 236 2052 (visą parą)
Tiekėjas Lietuvoje (darbo valandomis): +370 5 203 0444

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Klasifikavimas

Pagal CLP (EB) Nr. 1272/2008:
Fiziniai pavojai: neklasifikuojama.
Pavojus sveikatai: Acute Tox. 4 – H332; Skin Sens. 1 – H317; STOT SE 3 – H335.
Pavojus aplinkai: neklasifikuojama.

2.2. Ženklinimo elementai



Pavojaus piktograma: GHS07 Signalinis žodis: Atsargiai
H332 Kenksminga įkvėpus.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 Stengtis neįkvėpti garų / aerozolio.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Sudėtyje yra: HDI oligomerai, izocianuratas; heksametilendiizocianatas.

2.3. Kiti pavojai

Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

HDI oligomerai, izocianuratas — 80–99 %
EB Nr. 931-274-8. Acute Tox. 4 – H332; Skin Sens. 1 – H317; STOT SE 3 – H335.
Heksametilendiizocianatas — < 0,1 %

CAS 822-06-0, EB 212-485-8. Acute Tox. 3 – H331; Skin Irrit. 2 – H315; Eye Irrit. 2 – H319; Resp. Sens. 1 – H334; Skin Sens. 1 – H317; STOT SE 3 – H335.
SCL: Skin Sens. 1 H317 C ≥ 0,5 %; Resp. Sens. 1 H334 C ≥ 0,5 %.
Visas frazių tekstas – 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1–4.3

Įkvėpus. Išveskite į gryną orą, palaikykite kvėpavimo takus. Sunkiai kvėpuojant – deguonis (tik apmokytas personalas). Be sąmonės – šoninė padėtis.
Prarijus. Kruopščiai praskalaukite burną. Nestabdykite, jei pykina (vėmimas gali būti pavojingas).
Oda. Medžiagą nuo odos pašalinkite nedelsiant. Muilu ir vandeniu. Pasireiškus jautrinimui – vengti tolesnio poveikio.
Akys. Skalaukite ne trumpiau kaip 15 minučių. Netrinkite.
Simptomai: galvos skausmas, silpnumas, astmai būdingas dusulys, svaigulys, nosies / gerklės dirginimas; odoje – alerginis bėrimas, egzemas, niežulys. Gydyti simptomiškai.

5–7 SKIRSNIAI. Gaisras, išsiliejimas, tvarkymas

5–7

Gesinkite putomis, CO_2, milteliais, rūku. Nenaudokite vandens srovės. Produktas toksiškas; degimo produktai – toksiškos dujos. SCBA.
Išsiliejus: apsauga pagal 8 skirsnį, ventiliacija, sugerti nedegiu absorbentu. Venkite nuotekų.
Tvarkymas: tik gerai vėdinamose patalpose, vengti rūko, nenaudoti tuščių tarų pakartotinai. Laikyti originalioje sandarioje talpykloje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, stačias. Atskirti nuo komponento A.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

HDI oligomerai, izocianuratas – PNEC: gėlas vanduo 0,127 mg/l; jūros vanduo 0,013 mg/l; STP 38 mg/l; nuosėdos (gėl.) 266,701 mg/kg s.m.; dirvožemis 53,183 mg/kg s.m.
Heksametilendiizocianato profesinio poveikio ribą tikrinti pagal galiojančią HN 23.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės



Pirštinės, akių / veido apsauga ir kvėpavimo takų apsauga. Nenaudoti blogai vėdinamose patalpose. CE pažymėtas respiratorius, keisti filtrą.
Po naudojimo nusiplauti. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Privalomas dušas ir akių plovimo įrenginys.

9–10 SKIRSNIAI. Savybės, stabilumas

9–10

Išvaizda: skaidrus skystis. Kitos fizikinės savybės originale nenurodytos.
Stabilus rekomenduojamomis sąlygomis. Vengti garų kaupimosi žemose / uždarose vietose ir ilgalaikio perkaitimo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1–11.2

Įkvėpus: Acute Tox. 4 – H332. ATE (garai) 12,22 mg/l.
Odos jautrinimas: gali sukelti alerginę odos reakciją. STOT SE 3 – H335, organai: kvėpavimo sistema, plaučiai.
HDI oligomerai: LD50 oralinis > 2500 mg/kg (žiurkė); odos > 2000 mg/kg; ATE įkvėpimas 11,0 mg/l.

Endokrininę sistemą ardančių medžiagų nėra.

12–14 SKIRSNIAI. Ekologija, atliekos, vežimas

12–14

Nelaikomas pavojingu aplinkai. HDI oligomerai: žuvys LC50 96 val. ≥ 100 mg/l (Danio rerio); dumbliai EC50 ≥ 1000 mg/l. Nelengvai biologiškai skaidosi. Bioakumuliacijos potencialo nėra.
Atliekos: neišleisti į nuotekas; tuščios neišplautos taros gali būti pavojingos. Licencijuotas atliekų tvarkytojas.
Vežimas: netaikomi ADR / IMDG / IATA.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1–15.2

REACH (EB) Nr. 1907/2006; (ES) 2020/878; CLP (EB) Nr. 1272/2008.
Lietuva: Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymas; klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės; HN 23; Atliekų tvarkymo įstatymas.
REACH XIV / XVII: konkrečių autorizacijų ir apribojimų nežinoma. Seveso netaikoma. Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šaltiniai

ECHA. MCT KİMYA SDS „Natura Onecoat Wood Oil 2K-B“, rev. 2.0, 2023-12-12, SDS Nr. 12192. Klasifikavimas skaičiavimo metodu. Lietuvišką versiją pateikia UAB „NAVAKO“.
Lietuviška revizija: 2.0 LT, 2026-09-03. Naudoti tik apmokytam personalui.

Visas pavojingumo frazių tekstas

H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H331 Toksiška įkvėpus. H332 Kenksminga įkvėpus. H334 Įkvėlus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsakomybės apribojimas

Ši informacija susijusi tik su nurodyta medžiaga. Informacija, tiekėjo žiniomis, yra tiksli parengimo dieną. Dėl tikslumo ar išsamumo nesuteikiama garantija.