SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Natura OneCoat Wood Oil 2K-B

Komponentas B (kietiklis). Pagal REACH II priedą / (ES) 2020/878.

Lietuviška versija. Pagrindas: MCT KİMYA SDS, rev. 2.0, 2023-12-12, SDS Nr. 12192.

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: Natura OneCoat Wood Oil 2K-B
UFI: 4YMY-PTPD-GU0A-6QXA
Produkto rūšis: mišinys (HDI oligomerų kietiklis).

1.2. Nustatyti naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: profesionalus ir vartotojų naudojimas. Kietiklis 2K medienos aliejui (su komponentu A).
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nenaudoti blogai vėdinamose patalpose. Naudoti tik pagal paskirtį.

1.3. Tiekėjo duomenys

Gamintojas: MCT KİMYA, Orta Mah. Atayolu Cad. Erdem Sanayi Sit. No:15 A2/5, Tuzla / Stambulas, Turkija. Tel.: +90 (216) 251 07 58

Tiekėjas / platintojas ES (Lietuva): UAB „NAVAKO“, Žygio g. 92, LT-08242 Vilnius.
Įmonės kodas: 303329776 PVM: LT100008660112
Tel.: +370 5 203 0444 El. paštas: info@navako.lt www.navako.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

112 • Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: +370 5 236 2052 (visą parą)
Tiekėjas Lietuvoje (darbo valandomis): +370 5 203 0444

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Klasifikavimas

Pagal CLP (EB) Nr. 1272/2008:
Fiziniai pavojai: neklasifikuojama.
Pavojus sveikatai: Acute Tox. 4 – H332; Skin Sens. 1 – H317; STOT SE 3 – H335.
Pavojus aplinkai: neklasifikuojama.

2.2. Ženklinimo elementai



Pavojaus piktograma: GHS07 Signalinis žodis: Atsargiai
H332 Kenksminga įkvėpus.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 Stengtis neįkvėpti garų / aerozolio.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Sudėtyje yra: HDI oligomerai, izocianuratas; heksametilendiizocianatas.

2.3. Kiti pavojai

Produkte nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

HDI oligomerai, izocianuratas — 80–99 %
EB Nr. 931-274-8. Acute Tox. 4 – H332; Skin Sens. 1 – H317; STOT SE 3 – H335.
Heksametilendiizocianatas — < 0,1 %

CAS 822-06-0, EB 212-485-8. Acute Tox. 3 – H331; Skin Irrit. 2 – H315; Eye Irrit. 2 – H319; Resp. Sens. 1 – H334; Skin Sens. 1 – H317; STOT SE 3 – H335.
SCL: Skin Sens. 1 H317 C ≥ 0,5 %; Resp. Sens. 1 H334 C ≥ 0,5 %.
Visas frazių tekstas – 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1–4.3

Įkvėpus. Išveskite į gryną orą, palaikykite kvėpavimo takus. Sunkiai kvėpuojant – deguonis (tik apmokytas personalas). Be sąmonės – šoninė padėtis.
Prarijus. Kruopščiai praskalaukite burną. Nestabdykite, jei pykina (vėmimas gali būti pavojingas).
Oda. Medžiagą nuo odos pašalinkite nedelsiant. Muilu ir vandeniu. Pasireiškus jautrinimui – vengti tolesnio poveikio.
Akys. Skalaukite ne trumpiau kaip 15 minučių. Netrinkite.
Simptomai: galvos skausmas, silpnumas, astmai būdingas dusulys, svaigulys, nosies / gerklės dirginimas; odoje – alerginis bėrimas, egzemas, niežulys. Gydyti simptomiškai.

5–7 SKIRSNIAI. Gaisras, išsiliejimas, tvarkymas

5–7

Gesinkite putomis, CO_2, milteliais, rūku. Nenaudokite vandens srovės. Produktas toksiškas; degimo produktai – toksiškos dujos. SCBA.
Išsiliejus: apsauga pagal 8 skirsnį, ventiliacija, sugerti nedegiu absorbentu. Venkite nuotekų.
Tvarkymas: tik gerai vėdinamose patalpose, vengti rūko, nenaudoti tuščių tarų pakartotinai. Laikyti originalioje sandarioje talpykloje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, stačias. Atskirti nuo komponento A.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

HDI oligomerai, izocianuratas – PNEC: gėlas vanduo 0,127 mg/l; jūros vanduo 0,013 mg/l; STP 38 mg/l; nuosėdos (gėl.) 266,701 mg/kg s.m.; dirvožemis 53,183 mg/kg s.m.
Heksametilendiizocianato profesinio poveikio ribą tikrinti pagal galiojančią HN 23.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės



Pirštinės, akių / veido apsauga ir kvėpavimo takų apsauga. Nenaudoti blogai vėdinamose patalpose. CE pažymėtas respiratorius, keisti filtrą.
Po naudojimo nusiplauti. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Privalomas dušas ir akių plovimo įrenginys.

9–10 SKIRSNIAI. Savybės, stabilumas

9–10

Išvaizda: skaidrus skystis. Kitos fizikinės savybės originale nenurodytos.
Stabilus rekomenduojamomis sąlygomis. Vengti garų kaupimosi žemose / uždarose vietose ir ilgalaikio perkaitimo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1–11.2

Įkvėpus: Acute Tox. 4 – H332. ATE (garai) 12,22 mg/l.
Odos jautrinimas: gali sukelti alerginę odos reakciją. STOT SE 3 – H335, organai: kvėpavimo sistema, plaučiai.
HDI oligomerai: LD50 oralinis > 2500 mg/kg (žiurkė); odos > 2000 mg/kg; ATE įkvėpimas 11,0 mg/l.

Endokrininę sistemą ardančių medžiagų nėra.

12–14 SKIRSNIAI. Ekologija, atliekos, vežimas

12–14

Nelaikomas pavojingu aplinkai. HDI oligomerai: žuvys LC50 96 val. ≥ 100 mg/l (Danio rerio); dumbliai EC50 ≥ 1000 mg/l. Nelengvai biologiškai skaidosi. Bioakumuliacijos potencialo nėra.
Atliekos: neišleisti į nuotekas; tuščios neišplautos taros gali būti pavojingos. Licencijuotas atliekų tvarkytojas.
Vežimas: netaikomi ADR / IMDG / IATA.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1–15.2

REACH (EB) Nr. 1907/2006; (ES) 2020/878; CLP (EB) Nr. 1272/2008.
Lietuva: Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymas; klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės; HN 23; Atliekų tvarkymo įstatymas.
REACH XIV / XVII: konkrečių autorizacijų ir apribojimų nežinoma. Seveso netaikoma. Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šaltiniai

ECHA. MCT KİMYA SDS „Natura Onecoat Wood Oil 2K-B“, rev. 2.0, 2023-12-12, SDS Nr. 12192. Klasifikavimas skaičiavimo metodu. Lietuvišką versiją pateikia UAB „NAVAKO“.
Lietuviška revizija: 2.0 LT, 2026-09-03. Naudoti tik apmokytam personalui.

Visas pavojingumo frazių tekstas

H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H331 Toksiška įkvėpus. H332 Kenksminga įkvėpus. H334 Įkvėlus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsakomybės apribojimas

Ši informacija susijusi tik su nurodyta medžiaga. Informacija, tiekėjo žiniomis, yra tiksli parengimo dieną. Dėl tikslumo ar išsamumo nesuteikiama garantija.